

Ламинат SPC на основе каменно-полимерного композита, каменно-полимерная плитка.  
Состав: каменный порошок, PVC, стабилизатор.

#### КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

	Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений		23 класс
Класс применения для общественных помещений	EN ISO 10582	33 класс
Класс применения для промышленных помещений		43 класс

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Стандарт	Значение
Толщина покрытия Толщина подложки IXPE	ISO 24346	<b>4 мм</b> Общая толщина верхнего слоя <b>4 мм</b> Отклонения по толщине +0.13мм / -0.10мм, любого образца (от среднего): ±0,15 мм (ISO 24346)
Толщина рабочего слоя	ISO 24340	<b>0,3 мм</b>
Защитный слой	-	<b>0,3 мм</b>
Способ укладки	-	В замок <b>unilin click</b>
Единица производства продукции	-	Планка, Плитка
Размер планки	-	Длина <b>640 мм*128 мм</b> ширина. Отклонения по прямолинейности: если размер ≤400 мм: ≤0,25 мм, если размер >400 мм: ≤0,35 мм± 0,25мм (ISO 24342) Стабильность размеров: ≤0.15% (ISO 23999) Впадины, выемки 0.1мм (ISO 24343)
Количество штук в упаковке	-	<b>18 планок</b>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	-	<b>1,475 м<sup>2</sup></b>
Плотность	-	

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблучков	-	Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	-	Высокая устойчивость
Устойчивость к загрязнениям, к истиранию, и к образованию царапин	-	Высокая устойчивость
Устойчивость цвета к свету	ISO 105-B02, Method 3	Класс 6, Высокая устойчивость
Геометрия	-	Высокая стабильность
Класс пожарной опасности материала	-	B <sub>fl</sub> -S1
Сопrotивление скольжению (сухой)	EN 14041	X Direction: 0.40 Y Direction: 0.41

#### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

		Значение
Экологически чистый материал	-	да
Совместимости с системой «тёплый пол»	-	да

#### **Общие рекомендации по монтажу напольного покрытия SPS:**

- ВАЖНО!** Перед установкой следует внимательно ознакомиться и строго следовать пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия, которую можно найти в виде вкладыша на упаковках с продукцией.
- Внимание! Неправильно произведенная установка напольного покрытия приведет к аннулированию гарантии.**
- Проверяйте продукцию до укладки.** на предмет повреждений, соответствие размеров и визуально сверяйте идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. В случае несоответствующего качества, монтаж необходимо **приостановить**, оставшиеся упаковки **не вскрывать** и немедленно сообщить об этом продавцу! Претензии по качеству напольного покрытия после укладки, по использованным панелям с механическим или визуальным дефектом не принимаются **НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**
3. Покупатель и укладчик несут совместную ответственность за конечный результат. Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т. п.).
- ВАЖНО!** Не допускается укладывать напольное покрытие на любые старые напольные покрытия: линолеум, виниловые полы,

керамическую плитку, полы из твердых пород дерева / деревянные черновые полы, которые лежат непосредственно на бетоне или на массивной древесине или фанера, используемая поверх бетона, ковровлин любого типа, существующие виниловые полы с подушками, плавающий пол любого типа, свободной укладки и листового винил с креплением по периметру.

Во избежание повреждений напольные покрытия устанавливаются в самую последнюю очередь, после завершения всех инженерных, строительных и отделочных работ, связанных с повышенной грязью и влажностью.

5. **ВАЖНО!** Для акклиматизации продукции, запечатанные упаковки следует оставить в помещении, где будет, установлен пол в горизонтальном положении на 4-5 дней. Нельзя открывать упаковки до начала работы.

Не соблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

6. Нельзя держать длительное время не уложенную продукцию (даже в заводской упаковке) вблизи отопительных приборов или направлять на нее тепловую пушку.

7. Монтаж покрытия пола допускается при температуре не ниже +15°C. Рекомендуется проводить устройство покрытия пола в помещении при температуре не ниже плюс 20°C, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ. Сквозняки в помещении не допускаются. При установке убедитесь, что напольное покрытие не будет подвергаться воздействию температур ниже -15°C или выше +60°C.

8. При укладке покрытия на подогреваемые полы, систему нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола. После завершения установки отопительную систему следует включать постепенно увеличивая мощность (с шагом 5 градусов) до возвращения к нормальным рабочим условиям

**Предупреждение:** Не рекомендуется использовать электрические нагревательные маты/пленки, которые не встраиваются в черновой пол. Использование электрических нагревательных матов/пленок, которые не встраиваются и не накладываются непосредственно под полом может привести к аннулированию гарантии на ваш пол в случае выхода из строя. Производитель рекомендует устанавливать напольное покрытие поверх встроенных систем теплого пола и придерживаться рекомендаций вышеперечисленных выше

9. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 60%.

10. **ВАЖНО!** Перед укладкой следует проверить основание пола. Основание пола должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Неровность основания не должна превышать 2 мм на 2 метра. Влажность основания из бетона, стяжки, самовыравнивающихся смесей не должна превышать 2%. При укладке на полы с водной системой подогрева, температура основания (поверхности пола) не должна превышать 27 °C. В случае сомнений по качеству подготовленного основания пола не устанавливайте данное покрытие и обратитесь к строителям, проводящим ремонт.

Не используйте вещества, содержащие нефть, растворители или масла для подготовки основания пола, т. к. Они могут вызвать окрашивание и нежелательное расширение нового напольного покрытия.

11. Сборка осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо), при этом удобнее начинать монтаж от самой длинной стены. Предпочтительно укладывать панели параллельно направлению основного источника света. Расширительные зазоры должны быть предусмотрены у всех стен и других неподвижных частей конструкции (колонны, трубы отопления и т.д.) и составлять 5-10 мм, предохраняя покрытие от разбухания в случае увлажнения пола.

12. Во избежание повреждений следует соблюдать осторожность при их транспортировке. Рекомендуется транспортировать напольное покрытие осторожно в оригинальной упаковке, а при междугородних перевозках использовать дополнительно жесткую упаковку.

При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отопляемом помещении в горизонтальном положении. Не допускается хранение материалов в изогнутом состоянии.

Напольные покрытия могут быть тяжелыми и громоздкими. Всегда используйте правильные методы подъема при работе и перемещении материалов. По возможности используйте погрузочно-разгрузочное оборудование. Никогда не поднимайте больший вес, чем вы можете поднять безопасно.

13. **ВАЖНО!** Перед установкой следует выполнить предварительную раскладку модулей в соответствии с выбранным проектом. В упаковке могут находиться модули с одинаковым рисунком, во избежание образования зон с одинаковым рисунком необходимо перетасовать модули. **Для достижения наилучшего результата всегда работайте с 2 до 3 коробками одновременно, перемешивая панели во время монтажа.**

14. Необходимые инструменты для монтажа: распорочные клинья, резиновый молоток, линейка (уголок), карандаш, рулетка, универсальный нож.

#### **Общие рекомендации по уходу и эксплуатации за напольными покрытиями:**

1. Относительная влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 40-65%, температура 18-23 градуса в течение всего года. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования и увлажнения воздуха. Увлажнение воздуха предотвращает чрезмерную усушку напольного покрытия в зимний отопительный сезон, когда воздух становится сухим.

2. Для ежедневной уборки применять:

- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или пылесоса;
- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

**Внимание!** Не используйте хлорсодержащие, абразивные и чистящие средства с льняным маслом или ацетоном.

Не используйте чрезмерное количество воды.

Не полируйте, не натирайте воском и не шлифуйте .

3. Для предохранения покрытия от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

4. При передвижении тяжелых предметов по покрытию во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

5. Используйте коврики в местах, где напольное покрытие подвергается наиболее суровому обращению - при входе в помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.

6. При попадании на поверхность покрытия веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

7. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется длительный контакт напольного покрытия с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

#### **Условия гарантии.**

1. Требования в отношении Товара могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные договором, условиями гарантии изготовителя либо законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- в отношении того же количества, в котором он приобретен;
- продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка), не подвергался воздействию влаги;
- сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

2. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, приобретенный с уценкой, хранившийся и эксплуатировавшийся с нарушением условий хранения и эксплуатации, доработанный или имеющий повреждения, а также в случае некачественного монтажа.

3. При обнаружении каких-либо проблем с полом не рекомендуется предпринимать какие-либо самостоятельные действия. Обратитесь за квалифицированной помощью к специалистам!