

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## wineo 550

Ламинат для укладки плавающим способом с покрытием ESH, изготовленный согласно EN 14978

# wineo

<b>Формат</b>	<b>wineo 550 tile</b> 853 x 331 x 8 мм			
<b>Швы</b>	-			
<b>Площадь покрытия / м² на один пакет</b>	8 / 2,26 м²			
<b>Площадь покрытия / м² на одну паллету</b>	45 / 101,70 м²			
<b>Гарантийные обязательства, продление гарантии</b>	20 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmöller - www.wineo.de + 5 лет при укладке на полиуретановую подложку			
<b>Классификация</b>			<b>Структура изделия</b>	
	<b>Класс эксплуатации 23</b> EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования	1	<b>Структура поверхности</b> матовые и глянцевые поверхности
	<b>Класс эксплуатации 32</b> EN ISO 10874	Коммерческие помещения с умеренным режимом использования	2	<b>Рабочий слой</b> Защитный лак
	Стойкость к истиранию EN 13329, Приложение E (матовая поверхность) EN 15468 Приложение A (глянцевая поверхность)	AC4	3	<b>Декор</b> Декоративный лак
	Стойкость к ударным нагрузкам EN 13329, Приложение H	Мелкие шарики ≥ 12 Н Крупные шарики ≥ 750 мм	4	<b>Несущая основа</b> Плита Aqua-Protect
	Стойкость к образованию пятен EN 438	Группа 1 + 2: Балл 5 Группа 3: Балл 4	5	<b>Замковое соединение</b> Соединение LocTec
	Вдавливание при постоянной нагрузке EN ISO 24343-1	Остаточное вдавливание ≤ 0,05 мм	6	<b>Стабилизирующий слой</b> крафт-бумага
	Подавление ударного шума согласно ISO 717-2 Поглощение ударного шума	до 16 дБ до 27 %	7	<b>Подложка:</b> Рекомендация wineo PERFECT FIT: <b>soundPROTECT</b> или <b>noiseREDUCT</b> (приобретается отдельно)
	Испытание на просадку под ножками мебели EN 424	Ножки типа 0 - видимые изменения отсутствуют		
	Коэффициент теплопроводности EN 12667	0,06 (м²К)/Вт без подложки 0,07 (м²К)/Вт с подложкой soundPROTECT		
	Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 оборотов ролики типа W не повреждают покрытие		
	Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	Устойчивость к выгоранию (метод 2) ≥ 6		
<b>REACH</b>	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %			
<b>Утилизация</b>	<u>Частные хозяйства:</u> как окрашенные предметы мебели; с бытовым мусором / крупногабаритным мусором <u>Коммерческие организации:</u> Код отходов AVV 170201			

### Примечания:

- **Теплый пол:** При использовании подходящего материала подложки, например, soundPROTECT или аналогичного, напольное покрытие совместимо с любыми распространенными системами водяного и регулируемого электрического подогрева пола с температурой поверхности до 27° С.
- Очистка и уход: см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmöller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.