

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

wineo 300

Ламинат из плиты ДВП, изготовленный согласно EN 13329, для укладки плавающим способом

wineo

Формат	wineo 300 medium 1288 x 195 x 7 мм	wineo 300 NR medium с интегрированной подложкой noiseREDUCT 1288 x 195 x 9 мм	
Швы	-	-	
Площадь покрытия / м² на 1 коробку на один пакет	10 / 2,51 м²	8 / 2,01 м²	
Площадь покрытия / м² на 1 паллету	52 / 130,52 м²	52 / 104,52 м²	
Гарантийные обязательства Увеличенный гарантийный срок	15 лет при эксплуатации в частном жилом помещении в соответствии с гарантийными обязательствами Windmöller - www.wineo.de + 5 лет - wineo 300 medium - при укладке на полиуретановую подложку		
Классификация			Структура изделия
Класс эксплуатации 23 EN ISO 10874	Жилые помещения с интенсивным режимом использования		1 Структура поверхности различные варианты тиснения
Класс эксплуатации 31 EN ISO 10874	Коммерческие помещения с неинтенсивным или нерегулярным режимом использования		2 Рабочий слой Верхний слой из меламиновой смолы
AC3 Стойкость к истиранию EN 13329, Приложение E	AC3		3 Декор Декоративная бумага
Стойкость к ударным нагрузкам EN 13329, Приложение H	Мелкие шарики ≥ 8 Н Крупные шарики ≥ 500 мм		4 Несущая основа Несущая плита ДВП
Стойкость к образованию пятен EN 438	Группа 1 + 2: Балл 5 Группа 3: Балл 4		5 Замковое соединение Соединение LocTec
Aqua-Stop Коэффициент набухания Заводские измерения Windmöller	через 24 ч. ≤ 5 %		6 Влагостойкая плита Герметизация по технологии Aqua-Stop
Вдавливание при постоянной нагрузке EN ISO 24343-1	Остаточное вдавливание ≤ 0,05 мм		7 Стабилизирующий слой Меламиновая смола
noise REDUCT Подавление ударного шума согласно ISO 717-2 Поглощение ударного шума	благодаря интегрированной подложке noiseREDUCT ~ 19 дБ до 13 %		8 Интегрированная подложка wineo 300 NR noiseREDUCT Рекомендуемая дополнительная подложка: soundPROTECT , укладка без фиксации
sound PROTECT Подавление ударного шума согласно ISO 717-2 Поглощение ударного шума	укладка без фиксации на подложку soundPROTECT 16 дБ до 25 %		
Испытание на просадку под ножками мебели EN 424	Ножки типа 0 - видимые изменения отсутствуют		<p>www.blauer-engel.de/uz176</p> <p>TFI emissionsgeprüft schadstoffgeprüft PREMIUM</p>
Сопротивление теплопроницаемости EN 12667	0,053 (м²К)/Вт без подложки 0,112 (м²К)/Вт с интегрированной подложкой noiseREDUCT		
Испытание на устойчивость к воздействию мебельных роликов EN 425	25000 оборотов ролики типа W не повреждают покрытие		
Устойчивость к выгоранию EN ISO 105-B02	Светостойкость (метод 2) ≥ 6		
REACH	не содержит особо опасных веществ (SVHC) ≥ 0,1 %		
Утилизация	Частные хозяйства: как окрашенные предметы мебели; с бытовым мусором / крупногабаритным мусором Коммерческие организации: Код отходов AVV 170201		
Windmöller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101010 EN 14041:2004 / AC2006 1658 www.wineo.de	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR* A+ A+ A B C Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		

Примечания:

- **Теплый пол:** При использовании подходящего материала подложки, например, soundPROTECT или аналогичного, напольное покрытие совместимо с любыми распространенными системами водяного и регулируемого электрического подогрева пола с температурой поверхности до 27° С.
- **Очистка и уход:** см. отдельное руководство по очистке и уходу.
- Windmöller GmbH оставляет за собой право на внесение технических изменений.