



**Мир Паркета**  
паркет паркетная доска ламинат

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ AMBERT SPC

Ламинат SPC на основе каменно-полимерного композита, каменно-полимерная плитка.  
Состав: каменный порошок, PVC, стабилизатор.

### КЛАСС ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт	Значение
Класс применения для жилых помещений	23 класс
Класс применения для общественных помещений	EN ISO 10582 33 класс
Класс применения для промышленных помещений	43 класс

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт	Значение
Толщина покрытия	ISO 24346 <b>4 мм</b>
Толщина подложки IXPE	Общая толщина верхнего слоя <b>4 м</b> Отклонения по толщине +0.13мм / -0.10мм, любого образца (от среднего): ±0,15 мм (ISO 24346)
Толщина рабочего слоя	ISO 24340 <b>0,5 мм</b>
Защитный слой	- <b>0,5 мм</b>
Способ укладки	- <b>В замок unilin click</b>
Единица производства продукции	- Планка, Плитка
Размер планки	- <b>Длина 1220 мм*180 мм ширина.</b> Отклонения по прямолинейности: если размер ≤400 мм: ≤0,25 мм, если размер >400 мм: ≤0,35 мм± 0,25мм (ISO 24342) Стабильность размеров: ≤0.15% (ISO 23999) Всплески выемки 0 1мм (ISO 24343)
Количество штук в упаковке	- <b>10 планок</b>
Количество м <sup>2</sup> в упаковке	- <b>2,196 м<sup>2</sup></b>
	-

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стандарт	Значение
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков	- Высокая устойчивость
Устойчивость к воздействию роликовых кресел	- Высокая устойчивость
Устойчивость к загрязнениям, к истиранию, и к образованию царапин	- Высокая устойчивость
Устойчивость цвета к свету	ISO 105-B02, Method 3 Класс 6, Высокая устойчивость
Геометрия	- Высокая стабильность
Класс пожарной опасности материала	- B <sub>r1</sub> -S1
Сопротивление скольжению (сухой)	EN 14041 X Direction: 0.40 Y Direction: 0.41

### ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Значение
Экологически чистый материал
Совместимости с системой «тёплый пол»

#### Общие рекомендации по монтажу напольного покрытия SPS:

- ВАЖНО!** Перед установкой следует внимательно ознакомиться и строго следовать пошаговой инструкции по монтажу напольного покрытия, которую можно найти в виде вкладыша на упаковках с продукцией.
- Внимание! Неправильно произведенная установка напольного покрытия приведет к аннулированию гарантии.**
- Проверяйте продукцию до укладки. на предмет повреждений, соответствие размеров и визуально сверяйтесь идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. В случае несоответствующего качества, монтаж необходимо приостановить, оставшиеся упаковки **не вскрывать** и немедленно сообщить об этом продавцу! Претензии по качеству напольного покрытия после укладки, по использованным панелям с механическим или визуальным дефектом не принимаются **НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!**
- Покупатель и укладчик несут совместную ответственность за конечный результат. Продукция считается принятой покупателем (укладчиком) на соответствие заводским требованиям (условиям договора) при первом её закреплении (на фиксатор: клей, гвозди и т. п.).
- ВАЖНО! Не допускается укладывать напольное покрытие на любые старые напольные покрытия: линолеум, виниловые полы,**

**керамическую плитку, полы из твердых пород дерева / деревянные черновые полы, которые лежат непосредственно на бетоне или на массивной древесине или фанера, используемая поверх бетона, ковролин любого типа, существующие виниловые полы с подушками, плавающий пол любого типа, свободной укладки и листовой винил с креплением по периметру.**

Во избежание повреждений напольные покрытия устанавливаются в самую последнюю очередь, после завершения всех инженерных, строительных и отделочных работ, связанных с повышенной грязью и влажностью.

5. **ВАЖНО!** Для акклиматизации продукции, запечатанные упаковки следует оставить в помещение, где будет, установлен пол в горизонтальном положении на 4-5 дней. Нельзя открывать упаковки до начала работы.

Не соблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

6. Нельзя держать длительное время не уложенную продукцию (даже в заводской упаковке) вблизи отопительных приборов или направлять на нее тепловую пушку.

7. Монтаж покрытия пола допускается при температуре не ниже +15°C. Рекомендуется проводить устройство покрытия пола в помещении при температуре не ниже плюс 20°C, поддерживаемой в течение 24 часов после окончания всех отделочных работ. Сквозняки в помещении не допускаются. При установке убедитесь, что напольное покрытие не будет подвергаться воздействию температур ниже -15°C или выше +60°C.

8. При укладке покрытия на подогреваемые полы, систему нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола. После завершения установки отопительную систему следует включать постепенно увеличивая мощность (с шагом 5 градусов) до возвращения к нормальному рабочим условиям

**Предупреждение:** Не рекомендуется использовать электрические нагревательные маты/плёнки, которые не встраиваются в черновой пол. Использование электрических нагревательных матов/плёнок, которые не встраиваются и не накладываются непосредственно под полом может привести к аннулированию гарантии на ваш пол в случае выхода из строя. Производитель рекомендует устанавливать напольное покрытие поверх встроенных систем теплого пола и придерживаться рекомендаций вышеперечисленных выше

9. Относительная влажность воздуха в помещении должна быть не более 60%.

10. **ВАЖНО!** Перед укладкой следует проверить основание пола. Основание пола должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Неровность основания не должна превышать 2 мм на 2 метра. Влажность основания из бетона, стяжки, самовыравнивающихся смесей не должна превышать 2%. При укладке на полы с водной системой подогрева, температура основания (поверхности пола) не должна превышать 27 °C. В случае сомнений по качеству подготовленного основания пола не устанавливайте данное покрытие и обратитесь к строителям, проводящим ремонт.

Не используйте вещества, содержащие нефть, растворители или масла для подготовки основания пола, т. к. Они могут вызвать окрашивание и нежелательное расширение нового напольного покрытия.

11. Сборка осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо), при этом удобнее начинать монтаж от самой длинной стены. Предпочтительно укладывать панели параллельно направлению основного источника света. Расширительные зазоры должны быть предусмотрены у всех стен и других неподвижных частей конструкции (колонны, трубы отопления и т.д.) и составлять 5-10 мм, предохраняя покрытие от разбухания в случае увлажнения пола.

12. Во избежание повреждений следует соблюдать осторожность при их транспортировке. Рекомендуется транспортировать напольное покрытие осторожно в оригинальной упаковке, а при международных перевозках использовать дополнительно жесткую упаковку.

При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении. Не допускается хранение материалов в изогнутом состоянии.

Напольные покрытия могут быть тяжелыми и громоздкими. Всегда используйте правильные методы подъема при работе и перемещении материалов. По возможности используйте погрузочно-разгрузочное оборудование. Никогда не поднимайте больший вес, чем вы можете поднять безопасно.

13. **ВАЖНО!** Перед установкой следует выполнить предварительную раскладку модулей в соответствии с выбранным проектом. В упаковке могут находиться модули с одинаковым рисунком, во избежание образования зон с одинаковым рисунком необходимо перетасовать модули. Для достижения наилучшего результата всегда работайте с 2 до 3 коробками одновременно, перемешивая панели во время монтажа.

14. Необходимые инструменты для монтажа: распорочные клинья, резиновый молоток, линейка (уголок), карандаш, рулетка, универсальный нож.

#### **Общие рекомендации по уходу и эксплуатации за напольными покрытиями:**

1. Относительная влажность в помещении должна поддерживаться на уровне 40-65%, температура 18-23 градуса в течение всего года. Для этого рекомендуется устанавливать системы кондиционирования и увлажнения воздуха. Увлажнение воздуха предотвращает чрезмерную усушку напольного покрытия в зимний отопительный сезон, когда воздух становится сухим.

2. Для ежедневной уборки применять:

- сухую уборку, с использованием швабры (мопа) плоской из микрофибры или пылесоса;
- влажную уборку, с помощью влажной ветоши, швабры (мопа) плоской из микрофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

**Внимание! Не используйте хлорсодержащие, абразивные и чистящие средства с льняным маслом или ацетоном.**

**Не используйте чрезмерное количество воды.**

**Не полируйте, не натирайте воском и не шлифуйте .**

3. Для предохранения покрытия от повреждений, мебель на тонких ножках ставить на деревянные, картонные, войлочные прокладки.

4. При передвижении тяжелых предметов по покрытию во избежание его деформации, применять прочный и мягкий подстилочный материал.

5. Используйте коврики в местах, где напольное покрытие подвергается наиболее суровому обращению - при входе в помещение, около раковины и посудомоечной машины на кухне.

6. При попадании на поверхность покрытия веществ, оставляющих трудно выводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

7. **ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется длительный контакт напольного покрытия с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

#### **Условия гарантии.**

1. Требования в отношении Товара могут быть заявлены только до установки, в сроки и на условиях, установленные договором, условиями гарантии изготовителя либо законодательством, но в любом случае с соблюдением одновременно следующих условий:

- в отношении того же количества, в котором он приобретен;
- продукт не был в эксплуатации, не подвергался изменениям (подрезка), не подвергался воздействию влаги;
- сохранен товарный вид (отсутствуют механические повреждения, загрязнения, выцветание и т.п.).

2. Гарантийные обязательства не распространяются на товар, приобретенный с уценкой, хранившийся и эксплуатировавшийся с нарушением условий хранения и эксплуатации, доработанный или имеющий повреждения, а также в случае некачественного монтажа.

3. При обнаружении каких-либо проблем с полом не рекомендуется предпринимать какие-либо самостоятельные действия. Обратитесь за квалифицированной помощью к специалистам!

**Покупатель настоящим подтверждает, что ознакомлен, согласен и получил свой экземпляр Технических характеристик, ознакомлен с общими рекомендациями по установке, эксплуатации и уходу за приобретенным напольным покрытием.**

от Продавца \_\_\_\_\_

от Покупателя \_\_\_\_\_

(наименование/ФИО)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_